

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://smart.nt-rt.ru/> || sfd@nt-rt.ru

Интеллектуальный фильтрующий насос серии К 550 230-400 В, 1450 об / мин 4 кВт, 5,5 л.с., 84 м³ / ч на расстоянии 10 М

Номер шаблона: 74473



Описание:

Центробежный насос, также подходит для противоточных систем

Благодаря особой производительности насос также подходит для бассейнов с противотоком. Также его можно использовать для аквапарков, фонтанов, водопадов и т. Д. Стандартно оснащается стандартными соединительными фланцами, которые придают системе особую надежность. Ответные фланцы не входят в объем поставки. Доступны 2 версии турбины из норила или корабельной бронзы, в зависимости от запроса.

Корпус насоса, винт, контр-винт из полипропилена, устойчивого к химическим добавкам для бассейнов, армированный стекловолокном. Механический затвор из углеродистой керамики и нержавеющей стали AISI-316 (подходит для морской воды). Винтовое соединение и ось из нержавеющей стали AISI-316.

Асинхронный двигатель, герметичный. IP-55, класс изоляции F. Частота 50 и 60 Гц Шариковые подшипники двигателя постоянно смазываются, чтобы гарантировать длительный срок службы и низкий уровень шума.

Технические характеристики:

Продукт	Насос для бассейна
Ряд	К
Мощность	4 кВт
Напряжение	230 - 400 В
Расход м ³ / ч	84 на 10м